

**Telecamera ip LEVEL ONE LEVELONE
FCS-3402 - TELECAMERA IP DOME
FISSA 2MP H FCS-3402**



Codice	CK470878
EAN	4015867231289
Marca	LEVEL ONE
Part number	FCS-3402
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.625
Volume (cm ³)	1968.3

LevelOne FCS-3402 è una telecamera per esterni a posizione fissa che offre una soluzione estremamente affidabile ed economica per le reti di sorveglianza IP per esterni ed è classificata IP67 per funzionare in condizioni di pioggia, calore estremo, neve, polvere e umidità. Offrendo immagini chiare e nitide con una risoluzione di 2 Megapixel e la versatilità dello standard PoE 802.3af per trasferire alimentazione e dati tramite un singolo cavo Cat.5, LevelOne FCS-3402 dovrebbe essere una parte essenziale di qualsiasi implementazione di sicurezza che richiede intelligente e affidabile telecamere esterne.

Caratteristiche principali

- Compressione video: H.264, H.265, MJPEG
- Custodia IP67 resistente alle intemperie
- Slot per scheda Micro SDHC / SDXC integrato per l'archiviazione locale
- Supporta la visualizzazione remota del telefono iPhone / Android su Internet
- Pacchetti software gratuiti di sorveglianza e CMS (Central Management System) con licenza a 64 canali

** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente.

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Marca	LEVEL ONE
Tecnologia	ip

DIMENSIONI

Altezza	82,4 mm
Larghezza	111 mm
Peso	410 gr
Profondità	111 mm

FEATURES

Angolo	Angle of View: FOV: 86°, vertical FOV: 46°, diagonal FOV: 102°
Numero Antenne	0
Wireless Encryption	.
Wireless Security	.
Rilevazione Movimento	Si
Distanza Visione Notturna	30 m
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	Si

CONTENUTO CONFEZIONE

Cavi	No
Manuale italiano	No
Tipo Software	Pacchetto software gratuito di sorveglianza e CMS (Central Management System) con licenza a 64 canali
Supporto	Si

CONFORMITÀ

Conformità CEE	CE, ROHS
Conformità ETSI	FCC
Conformità LAN	IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet

	IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.1X Network Access Control
Conformità Wireless	.
Altre certificazioni conformità	IP67, IK10, ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
HARDWARE	
Power Supply Type	DC/PoE
Protocollo Qos	No
Supporto IP	IPv4 / IPv6
Temperatura di lavoro min	-30
Temperatura di lavoro max	60
Trasmissioni in frequenza	.
Alimentazione	12 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	0
capacità memoria Flash	0
CONNESSIONI	
Numero USB Port	0
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero intefacce management	0
Diametro lente	4 mm
RAGGIO MOVIMENTO	
Movimento orizzontale (sx)	0 °
Movimento orizzontale (dx)	0 °
Movimento verticale (alto)	0 °
Movimento verticale (basso)	0 °
GENERALE	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	Si
Day&Night	Si

Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Interno/Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	Dome
Uso Notturno	Si
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67
IMMAGINE	
Sensore	1/2.8
Numero pixel effettivi	2000000 px
Zoom ottico	0 x
Zoom digitale	8 x
Rapporto focale	2 F
Illuminazione minima	0,01 lux
Durata otturazione 1/	100000 sec
Formato video digitale	H264, H265, MJPEG
Altre caratteristiche immagine	Pan/Tilt/Zoom: Digital Zoom to very high detail available on Software Video Format: Main stream: H.265/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Resolution: 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Output Video Format: MPEG4 Video: Region of Interest:1 fixed region for main stream and sub-stream
Risoluzione orizzontale massima	1920 px
Risoluzione verticale massima	1080 px
Velocità di riproduzione	30 fps
Formato foto digitale	JPEG
AMBIENTE	
Umidità	0 - 90%

Intervallo temperatura di
funzionamento

-30 - 60°C