

Telecamera ip LEVEL ONE LEVELONE FCS-5201 - TELECAMERA IP FISSA 2MP, H.265 FCS-5201	
Codice	CK470879
EAN	4015867236819
Marca	LEVEL ONE
Part number	FCS-5201
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.408
Volume (cm ³)	3168
LevelOne FCS-5201 è una telecamera per esterni a posizione fissa che offre una soluzione estremamente affidabile ed economica per le reti di sorveglianza IP per esterni ed è classificata IP67 per funzionare in condizioni di pioggia, calore estremo, neve, polvere e umidità. Offrendo immagini chiare e nitide con una risoluzione di 2 Megapixel e la versatilità del PoE standard 802.3af per trasferire alimentazione e dati tramite un singolo cavo Cat.5, LevelOne FCS-5201 dovrebbe essere una parte essenziale di qualsiasi implementazione di sicurezza che richiede intelligente e affidabile telecamere esterne.	
Caratteristiche principali - Risoluzione ad alta definizione da 2 megapixel (1920 x 1080) - Compressione video: H.264, H.265, MJPEG - Conforme a IEEE 802.3af PoE per semplificare la distribuzione e l'installazione - Supporta il funzionamento di rete IPv4 / IPv6 - Filtro IR rimovibile per sorveglianza diurna e notturna - LED a infrarossi integrati per la visione notturna fino a 30 m - Pacchetti software gratuiti di sorveglianza e CMS (Central Management System) con licenza a	

64 canali

** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente.

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Marca	LEVEL ONE
Tecnologia	ip

DIMENSIONI

Altezza	70 mm
Larghezza	70 mm
Peso	280 gr
Profondità	172,7 mm

FEATURES

Angolo	4 mm @F2.2, horizontal field of view 83.6°
Numero Antenne	0
Wireless Encryption	.
Wireless Security	.
Rilevazione Movimento	Si
Distanza Visione Notturna	30 m
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	Si

CONTENUTO CONFEZIONE

Cavi	No
Manuale italiano	No
Tipo Software	Pacchetto software gratuito di sorveglianza e CMS (Central Management System) con licenza a 64 canali
Supporto	Si

CONFORMITÀ

Conformità CEE	CE, ROHS
Conformità ETSI	FCC
Conformità LAN	

	IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
Conformità Wireless	.
Altre certificazioni conformità	IP67, ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, TVS 2000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection
HARDWARE	
Power Supply Type	DC/PoE
Protocollo Qos	Si
Supporto IP	IPv4 / IPv6
Temperatura di lavoro min	-30
Temperatura di lavoro max	50
Trasmissioni in frequenza	.
Alimentazione	12 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	0
capacità memoria Flash	0
CONNESSIONI	
Numero USB Port	0
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero intefacce management	0
Diametro lente	4 mm
RAGGIO MOVIMENTO	
Movimento orizzontale (sx)	0 °
Movimento orizzontale (dx)	0 °
Movimento verticale (alto)	0 °
Movimento verticale (basso)	0 °
GENERALE	
Colore primario	Bianco

Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Interno/Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	Bullet
Uso Notturno	Si
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67
IMMAGINE	
Sensore	1/2.8
Numero pixel effettivi	2000000 px
Zoom ottico	0 x
Zoom digitale	8 x
Rapporto focale	2,2 F
Illuminazione minima	0,03 lux
Durata otturazione 1/	1000000 sec
Formato video digitale	H264, H265, MJPEG
Altre caratteristiche immagine	Image Sensor: 2-Megapixel 1/2.8" Progressive Scan CMOS Lens: Board lens, Fixed-focal, f=4mm, F2.0 Video: Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, white balance adjustable by client software or web browser BLC, 3D DNR; Region of Interest:1 fixed region for main stream and sub-stream
Risoluzione orizzontale massima	1920 px
Risoluzione verticale massima	1080 px
Velocità di riproduzione	30 fps
Formato foto digitale	JPEG
AMBIENTE	
Umidità	10 - 90%
Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 50°C