

Wab-8021	
Codice	CK470896
EAN	4015867231630
Marca	LEVEL ONE
Part number	WAB-8021
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.68
Volume (cm ³)	9867

The LevelOne WAB-8021 is a standalone, AX3000 Omni-directional outdoor dual-band Wi-Fi 6 PoE wireless access point that features Gigabit Ethernet ports and advanced 802.11ax Wave 2 MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input Multiple-Output), allows multiple devices to get high-bandwidth Wi-Fi signal at the same time, distributing data more efficiently. capable of a combined speed of up to 2976 Mbps(574Mbps in 2.4GHz/2401Mbps in 5GHz) and Omni-directional outdoor transmission distance of up to 100m.

The device runs on 2.4 and 5 GHz frequency, It also offers support for the new WPA3 encryption. Of course, the WAB-8021 is also equipped with PoE, removing the need for an external power supply, which makes it easy to install. Advanced weatherproof design, rated to IP67 means the WAB-8021 is designed for outdoor deployments, and can withstand rain, humidity, dust and snow. A fast, versatile and secure access point for a wide variety of outdoor network requirements.

Caratteristiche principali

- Fornisce velocità wireless fino a 3000Mbps (574Mbps in 2.4GHz/2401Mbps in 5GHz)
- Supporto OFDMA e MU-MIMO
- Compatibile con gli standard wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Wave 2
- Antenna MIMO 2 x 2 integrata
- Modalità di funzionamento multiple per adattarsi a diverse applicazioni wireless
- Fornisce fino a 8 SSID per separare il traffico di rete
- Alta potenza e sensibilità del ricevitore progettate per aumentare la copertura del segnale e la velocità del collegamento
- Supporta la crittografia WPA3
- Alloggiamento resistente alle intemperie con classificazione IP67

SPECIFICHE

Velocità	2600 mbps mbit/s
Marca	LEVEL ONE
Numero porte LAN	1 n
Posizionamento	indoor / outdoor

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	38 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall/palo
Larghezza massima	230 mm
Led	Power System WIFI status
Peso	1300 gr
Profondità massima	107 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Memoria Dram	512 MB
Memoria Flash	128 MB
Interfaccia di Gestione	Web-Based GUI Configuration Multiple SSID (4 SSID for 2.4GHz, 4 SSID for 5GHz)
Posizionamento	Indoor / Outdoor

CONFEZIONE

Cavi Inclusi	Cavo di rete RJ45
--------------	-------------------

Manuali	Guida rapida multilingua
Software	.
Kit e Accessori Vari	- Pressacavo in plastica impermeabile in nylon IP67 - Fascetta per montaggio su palo (59-82 mm)
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE RED RoHS
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Tensione	na V
Power Supply	POE
Supporto POE 802.3af	No
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	IEEE 10BASE-T (IEEE 802.3) IEEE 100BASE-TX (IEEE 802.3u) IEEE 1000BASE-T (IEEE 802.3ab)
Porta Console	Si
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	1000 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Antenna inclusa	Si
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Connettore antenne opzionali	N
Velocità Wireless	2600 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax IEEE 802.3at Power over Ethernet