

Universal travel adapt.gan iii 65w	
Codice	CK471215
EAN	0023942321200
Marca	VERBATIM
Part number	32120V
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.262
Volume (cm³)	648.375
Dettagli prodotto Adattatore da viaggio World-to-World con tecnologia GaN III Formati spina: europea, britannica, americana/giapponese, australiana (utilizzabile in più di 180 paesi)* Visualizza la guida paese Tre porte di ricarica USB ultraveloci e una porta USB normale:	

- 2 x USB-C Power Delivery 3.0 (supporta PPS) e uscita Quick Charge 4+: fino a 65 W ciascuna.
- 1 x uscita USB-A Quick Charge 3.0: fino a 60 W
- 1 x uscita USB-A: fino a 5 W

Supporta la ricarica di cinque dispositivi contemporaneamente

La funzione otturatore di protezione previene l'inserimento di oggetti estranei nella presa di corrente

Materiale in polycarbonato resistente alle fiamme

Fusibile certificato da 10 A (conforme BS1362) + fusibile di ricambio

Indicatore di stato LED

Include una custodia da viaggio

Design compatto caratterizzato da una superficie elegante a forma romboidale

Garanzia a vita limitata 2-anni

*In alcuni paesi, questo adattatore potrebbe non essere conforme agli standard locali. Si prega di

verificare le normative locali prima dell'uso. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per uso improprio o non conforme.

Adattatore da Viaggio Internazionale

L'adattatore da viaggio universale Verbatim GaN III può essere utilizzato in oltre 180 Paesi: portalo ovunque con te e non resterai mai senza alimentazione. Questa multi-spina world to world ti consentirà di collegarti a qualsiasi presa di corrente locale in tutto il mondo e di ricaricare i tuoi dispositivi a forte consumo energetico, come portatili, smartphone, altoparlanti Bluetooth, tablet, power bank e altro ancora. È sufficiente premere i cursori sul lato della multi-spina per rivelare le tre spine internazionali più diffuse: europea, britannica e americana e ruotare i poli per le prese australiane o cinesi.

L'adattatore da viaggio Verbatim utilizza la più recente tecnologia GaN, un materiale semiconduttore in grado di supportare efficacemente applicazioni ad alta tensione e ad alta frequenza. Consente ai dispositivi di essere più piccoli, più leggeri e più efficienti in confronto ai prodotti che utilizzano componenti tradizionali a base silicio.

Caricamento superveloce 5-in-1

L'adattatore da viaggio universale Verbatim GaN III, compatto e potente, è in grado di ricaricare cinque dispositivi contemporaneamente tramite la presa di alimentazione CA e le due porte USB-C e USB-A.

Tre delle quattro porte USB assicurano una ricarica ultraveloce. Le due porte USB-C supportano Power Delivery 3.0 (con supporto PPS) e uscita Quick Charge 4+, fino a 65 W ciascuna, mentre la porta USB-A supporta un'uscita Quick Charge 3.0, fino a 60 W. L'altra porta USB-A offre un'uscita normale fino a 5 W.

Elegante, compatto e sicuro

Alloggiato in un accattivante modello nero 3D, l'adattatore universale è prodotto con materiale in policarbonato ignifugo di alta qualità ed è certificato CE, UKCA, FCC e ROHS.

È provvisto di otturatori di protezione destinati alla sicurezza dei bambini, apribili esclusivamente applicando una forza superiore a 75 N (7,5 Kg) per ogni foro, e il fusibile conforme alla normativa BS1362 (incluso uno di ricambio) assicura la massima tranquillità ovunque ci si rechi.

Ingresso CA: 100 V-250 V, 50/60 Hz

Rating: 100-250 V~ 10 A max., 2500 W max.

Modalità di uscita porta singola:

USB-C1/C2 PD 3.0 e QC 4+ (supporta PPS): 3,3 - 11 V ? 5 A, 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 12,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 3,25 A 65,0 W max. ciascuna.

USB-A1 QC 3.0: 4,5 V ? 5,0 A, 5,0 V ? 4,5 A, 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 12,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 3,0 A 60,0 W max.

USB-A2: 5,0 V ? 1,0 A 5,0 W max.

Modalità di uscita doppia porta:

USB-C1 + C2

USB-C1: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 2,22 A, 12,0 V ? 1,67 A 20,0 W max.

USB-C2: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 12,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 2,25 A 45,0 W max.

USB-C1 + USB-A1

USB-C1 + USB-A1: 5,0 V ? 3,0 A 15,0 W

USB-C1 + USB-A2

USB-C1: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 3,25 A 65,0 W

USB-A2: 5,0 V ? 1,0 A, 5,0 W

USB-C2 + USB-A1

USB-C2: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 12,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 2,25 A 45,0 W

USB-A1: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 2,0 A, 18,0 W

USB-C2 + USB-A2

USB-C2: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 3,25 A 65,0 W

USB-A2: 5,0 V ? 1,0 A, 5,0 W

USB-A1 + USB-A2

USB-A1: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 3,0 A 60,0 W

USB-A2: 5,0 V ? 1,0 A, 5,0 W

Modalità di uscita porta combinata:

USB-C1 + C2 + A1

USB-C1 + USB-A1: 5,0 V ? 3,0 A 15,0 W

USB-C2: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 12,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 2,25 A 45,0 W

USB-C1 + C2 + A2

USB-C1: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 2,22 A, 12,0 V ? 1,67 A 20,0 W max.

USB-C2: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 12,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 2,25 A 45,0 W max.

USB-A2: 5,0 V ? 1,0 A 5,0 W max.

USB-C1 + A1 + A2

USB-C1 + A1: 5,0 V ? 3,0 A 15,0 W

USB-A2: 5,0 V ? 1,0 A, 5,0 W

USB-C2 + A1 + A2

USB-C2: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 12,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 2,25 A 45,0 W

USB-A1: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 2,0 A, 18,0 W

USB-A2: 5,0 V ? 1,0 A, 5,0 W

USB-C1 + C2 + A1 + A2

USB-C1 + A1: 5,0 V ? 3,0 A 15,0 W max.

USB-C2: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 12,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 2,25 A 45,0 W max.

USB-A2: 5,0 V ? 1,0 A 5,0 W max.

Uscita Totale CC: 65,0 W max.

Temperatura Operativa: 0 - 35 °C

Supporta PD3.0, QC4+, FCP, SCP, AFC, PPS, BC1-2 e altro ancora

Dimensioni: 78 mm x 55 mm x 54 mm

Peso prodotto: 177 g

Include una custodia da viaggio: 70 mm x 60 mm x 93 mm / peso: 30 g / materiale: Nylon + PVC

SPECIFICHE

Colore	nero
Tipo	adattatore per caricabatteria
Materiale	alluminio, acciaio e plastica
Marca	VERBATIM

DIMENSIONI

Altezza	78 mm
Larghezza	55 mm
Peso	177 gr
Profondità	54 mm

SPECIFICHE

Colore primario	nero
Materiale	Alluminio, acciaio e plastica
Tipologia specifica	adattatore per caricabatteria
Colore secondario	Nero
Altre informazioni	• Adattatore da viaggio World-to-World con tecnologia GaN III • Formati spina: europea, britannica, americana/giapponese, australiana (utilizzabile in più di 180 paesi) Visualizza la guida paese • Tre porte di ricarica USB ultraveloci e una porta USB normale: - 2 x USB-C Power Delivery 3.0 (supporta PPS) e uscita Quick Charge 4+: fino a 65 W ciascuna. - 1 x uscita USB-A Quick Charge 3.0: fino a 60 W - 1 x uscita USB-A: fino a 5 W • Supporta la ricarica di cinque dispositivi contemporaneamente • La funzione otturatore di protezione previene l'inserimento di oggetti estranei nella presa di corrente • Materiale in policarbonato resistente alle fiamme

	• Fusibile certificato da 10 A (conforme BS1362) + fusibile di ricambio • Indicatore di stato LED • Include una custodia da viaggio • Design compatto caratterizzato da una superficie elegante a forma romboidale
	m

CONNETTORI

Tipologia Connettore 1	USB-C
Tipologia Connettore 2	USB-A
Tipologia Connettore 3	USB
Numero Connettori	5
Amperaggio	3 A