

Universal travel adap.gan iii 100w	
Codice	CK471216
EAN	0023942321217
Marca	VERBATIM
Part number	32121
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.355
Volume (cm ³)	702
Panoramica Adattatore da viaggio internazionale L'adattatore da viaggio universale Verbatim GaN III può essere utilizzato in oltre 180 Paesi: portalo ovunque con te e non resterai mai senza alimentazione. Questa multi-spina world to world ti consentirà di collegarti a qualsiasi presa di corrente locale in tutto il mondo e di ricaricare i tuoi dispositivi a forte consumo energetico, come portatili, smartphone, altoparlanti Bluetooth, tablet, power bank e altro ancora. È sufficiente premere i cursori sul lato della multi-spina per rivelare le tre spine internazionali più diffuse: europea, britannica e americana e ruotare i poli per le prese australiane o cinesi.	

L'adattatore da viaggio Verbatim utilizza la più recente tecnologia GaN, un materiale semiconduttore in grado di supportare efficacemente applicazioni ad alta tensione e ad alta frequenza. Consente ai dispositivi di essere più piccoli, più leggeri e più efficienti in confronto ai prodotti che utilizzano componenti tradizionali a base silicio

Caricamento superveloce 5-in-1 fino a 100 W

L'adattatore da viaggio universale Verbatim GaN III, compatto e potente, è in grado di ricaricare cinque dispositivi contemporaneamente tramite la presa di alimentazione CA e le due porte USB-C e USB-A.

Le due porte USB-C supportano Power Delivery 3.0 (con supporto PPS) e uscita Quick Charge 4+, fino a 100 W ognuna e le due porte USB-A supportano un uscita Quick Charge 3.0, fino a 18 W.

Elegante, compatto e sicuro

Alloggiato in un accattivante modello nero 3D, l'adattatore universale è prodotto con materiale in policarbonato ignifugo di alta qualità ed è certificato CE, UKCA, FCC e ROHS.

È provvisto di otturatori di protezione destinati alla sicurezza dei bambini, apribili esclusivamente applicando una forza superiore a 75 N (7,5 Kg) per ogni foro, e il fusibile conforme alla normativa BS1362 (incluso uno di ricambio) assicura la massima tranquillità ovunque ci si rechi.

Dettagli prodotto

Codice prodotto: 32121

Adattatore da viaggio World-to-World con tecnologia GaN III

Formati spina: europea, britannica, americana/giapponese, australiana (utilizzabile in più di 180 paesi) [Visualizza la guida paese](#)

2 x USB-C Power Delivery 3.0 (supporta PPS) e uscita Quick Charge 4+: fino a 100 W ciascuna.

2 x uscita USB-A Quick Charge 3.0: fino a 18 W

Supporta la ricarica di cinque dispositivi contemporaneamente

La funzione otturatore di protezione previene l'inserimento di oggetti estranei nella presa di corrente

Materiale in policarbonato resistente alle fiamme

Fusibile certificato da 10 A (conforme BS1362) + fusibile di ricambio

Indicatore di stato LED

Include una custodia da viaggio

Design compatto caratterizzato da una superficie romboidale elegante

Garanzia a vita limitata 2-anni

Requisiti di sistema

Tipi di spina supportati dall'adattatore:

Tipo A, Tipo B, Tipo C, Tipo E, Tipo F, Tipo G, Tipo I, Tipo J, Tipo L, Tipo N

Attenzione; le seguenti spine non sono compatibili:

Tipo D, Tipo H, Tipo K, Tipo M, Tipo O

Prese di corrente alle quali l'adattatore da viaggio può essere collegato: Tipo A, Tipo B, Tipo C, Tipo D, Tipo E, Tipo F, Tipo G, Tipo H, Tipo I, Tipo J, Tipo K, Tipo L, Tipo N, Tipo O

Visualizza la guida paese per una compatibilità completa

L'adattatore da viaggio può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi elettronici fino a 2500 W a 250 V e 1000 W a 100 V. L'adattatore da viaggio è compatibile con la maggior parte dei dispositivi USB.

SPECIFICHE

Colore	nero
Tipo	adattatore di corrente
Materiale	plastica
Marca	VERBATIM

DIMENSIONI

Altezza	70 mm
Larghezza	60 mm
Peso	160 gr

Profondità	93 mm
SPECIFICHE	
Colore primario	nero
Materiale	Plastica
Tipologia specifica	adattatore di corrente
Colore secondario	Nero
Altre informazioni	Dettagli del prodotto Numero di parte: 32121 • Adattatore da viaggio World-to-World con tecnologia GaN III • Formati di prese EU, UK, USA/Giappone, AUS (adatti per più di 180 paesi) Visualizza la guida del paese • 2 x USB-C Power Delivery 3.0 (supporto PPS) e uscita Quick Charge 4+: fino a 100 W ciascuna. • 2 uscite USB-A Quick Charge 3.0: fino a 18 W • Supporta la ricarica di cinque dispositivi contemporaneamente • La funzione otturatore di sicurezza impedisce l'inserimento di oggetti estranei nella presa • Materiale in polycarbonato ignifugo • Fusibile certificato da 10 A (conforme a BS1362) + fusibile di ricambio • Indicatore LED di stato • Include custodia da viaggio • Design compatto con elegante superficie a forma di diamante • Garanzia a vita limitata di 2 anni m
CONNETTORI	
Tipologia Connettore 1	USB-C
Tipologia Connettore 2	USB
Tipologia Connettore 3	USB

Numero Connettori	4
Amperaggio	3 A
SPECIFICHE COMPATIBILITÀ	
Marca Primaria	• Adattatore da viaggio universale Verbatim UTA-06 GaN III con 2 USB-C PD 100 W e QC 4+ / 2 USB-A QC 3.0 • Guida Rapida • Custodia da viaggio Notare che: • Questo NON è un convertitore di tensione • Solo per uso interno • Nessuna messa a terra: questo prodotto deve essere utilizzato solo con apparecchi senza messa a terra o con doppio isolamento
Modello Primario	Specifiche • Ingresso CA: 100 V-250 V, 50/60 Hz • Potenza nominale: 100-250 V~ 10 A massimo, 2500 W massimo. Modalità di uscita a porta singola: USB-C1/C2 PD 3.0 e QC 4+ (supportato PPS): 3,3 - 11 V 5 A, 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 3,0 A, 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 5,0 A 100,0 W massimo. ciascuna USB-A1/A2 QC 3.0: 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,0 A, 12,0 V 1,5 A 18,0 W. massimo ogni Modalità di uscita a doppia porta: USB-C1 + C2 USB-C1: 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 3,0 A, 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 3,25 A

65,0 W max.

USB-C2: 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 3,0 A, 15,0 V 2,33 A, 20,0 V 1,75 A 35,0 W max.

USB-C1 + USB-A1

USB-C1: 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 3,0 A, 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 3,25 A 65,0 W

USB-A1: 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,0 A, 12,0 V 1,5 A 18,0 W

USB-C1 + USB-A2

USB-C1: 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 3,0 A, 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 3,25 A 65,0 W

USB-A2: 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,0 A, 12,0 V 1,5 A 18,0 W

USB-C2 + USB-A1

USB-C2: 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,22 A, 12,0 V 1,67 A 20,0 W

USB-A1: 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,0 A, 12,0 V 1,5 A 18,0 W

USB-C2 + USB-A2

USB-C2: 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,22 A, 12,0 V 1,67 A 20,0 W

USB-A2: 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,0 A, 12,0 V 1,5 A 18,0 W

USB-A1 + USB-A2

USB-A1 + USB-A2: 5,0 V 3,0 A 15,0 W

Modalità di uscita porta combinata:

USB-C1 + C2 + A1

USB-C1: 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 3,0 A, 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 3,25 A 65,0 W max.

USB-C2: 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,22 A, 12,0 V 1,67 A 20,0 W massimo

USB-A1: 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,0 A, 12,0 V 1,5 A 18,0 W max.

USB-C1 + C2 + A2

USB-C1: 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 3,0 A, 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 3,25 A 65,0 W max.

USB-C2: 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,22 A, 12,0 V 1,67 A 20,0 W max.

USB-A2: 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,0 A, 12,0 V 1,5 A 18,0 W max.

USB-C1 + A1 + A2

USB-C1: 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 3,0 A, 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 3,25 A 65,0 W

USB-A1 + A2: 5,0 V 3,0 A 15,0 W

W USB -C2 + A1 + A2

USB-C2: 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,22 A, 12,0 V 1,67 A 20,0 W

USB-A1 + A2: 5,0 V 3,0 A 15,0 W

USB-C1 + C2 + A1 + A2

USB-C1: 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 3,0 A, 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 3,25 A 65,0 W max.

USB-C2: 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,22 A, 12,0 V 1,67 A 20,0 W max.

USB-A1 + A2: 5,0 V 3,0 A 15,0 W max.

Potenza CC totale: 100 W max.

- Temperatura operativa: 0 - 35°C

Auto-ID	No
---------	----