

Gruppo di continuità Tecnoware UPS ERA PLUS 1200 SCHUKO TOGETHER ON FGCERAPL1202SCH	
Codice	CK471565
EAN	8026475175786
Marca	Tecnoware
Part number	FGCERAPL1202SCH
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.435
Volume (cm ³)	10010
Gruppo di continuità UPS ERA PLUS 1200, Batteria da 12V 9Ah, Dispone di 1 Cavo fisso d'ingresso SCHUKO e 2 uscite SCHUKO protette da Black-Out, sovratensioni e sottotensioni. Tecnologia Line Interactive Plus. Dimensioni 10,1x14,2x27,9 cm, peso 4,5 kg. Dotato di Tasto On-Off con LED multifunzione integrato ad allarme sonoro per la segnalazione dello stato di funzionamento e di interfaccia usb per il controllo gruppo di continuità ups e la programmazione di accensione/spegnimento tramite il software gratuito Tecnomanager Win/Mac. Studiato per proteggere PC Office, DVR per video sorveglianza, Modem/router ADSL-Fibra, Registratore di Cassa. Totalmente silenzioso.	

SPECIFICHE	
Formato	tower
Potenza	840 w

Marca	Tecnoware
Tecnologia	line interactive (vi-sy-133)

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	16,8 W
Tipo pannello di controllo LCD	LED
Tensione di alimentazione	230 V
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0 a 55 °C °C
Intervallo umidità di funzionamento	< 95% non condensata %
Rumorosità	40 dB
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	No
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	No
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	14,2 cm
Larghezza	10,1 cm
Peso	4,5 kg
Profondità	27,9 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	840 W

Potenza Erogata Va	1200 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	1 %
Tipo di forma d'onda	Pseudosinusoidale
Efficienza a pieno carico	98 %
Tempo d'intervento	2 ms
Spine elettriche connettabili	0
Tipologie spine	Schuko/Italiana
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	automatico
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	180 V
Campo tensione in ingresso massima	250 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Cavo fisso Schuko
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Pc , Videosorveglianza , Switch - Router - Storage
Tecnologia	Line interactive (VI-SY-133)
Protezione circuito	N/A
Pannello di controllo	Led - Tasto
Allarme	ACUSTICO E LED

AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	12 V
Capacità	9 Ah