

Gruppo di continuità Tecnoware UPS ERA PLUS 2600 IEC TOGETHER ON FGCERAPL2602IEC	
Codice	CK471568
EAN	8026475175861
Marca	Tecnoware
Part number	FGCERAPL2602IEC
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11.015
Volume (cm ³)	19384.75
Gruppo di continuità UPS ERA PLUS 2600, 2 Batterie da 12V 11Ah, Dispone di 1 ingresso IEC e 6 uscite IEC protette da Black-Out, sovratensioni e sottotensioni. Tecnologia Line Interactive Plus. 13x18x32 cm, Peso 17 kg. Dotato di Tasto On-Off con LED multifunzione integrato ad allarme sonoro per la segnalazione dello stato di funzionamento e di interfaccia usb per il controllo gruppo di continuità ups e la programmazione di accensione/spegnimento tramite il software gratuito tecnomanager win/mac. Studiato per proteggere PC Office, DVR per video sorveglianza, Modem/router ADSL-Fibra, Registratore di Cassa. Totalmente silenzioso.	

SPECIFICHE	
Formato	tower
Potenza	1.820 w
Marca	Tecnoware

Tecnologia	line interactive (vi-sy-133)
------------	------------------------------

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	36,4 W
Tipo pannello di controllo LCD	LED
Tensione di alimentazione	230 V
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0 a 55 °C °C
Intervallo umidità di funzionamento	< 95% non condensata %
Rumorosità	40 dB
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	Si
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	18,2 cm
Larghezza	13 cm
Peso	10,4 kg
Profondità	32 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	1820 W
Potenza Erogata Va	2600 Va

Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	1 %
Tipo di forma d'onda	Pseudosinusoidale
Efficienza a pieno carico	98 %
Tempo d'intervento	2 ms
Spine elettriche connettabili	0
Tipologie spine	IEC320 C13
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	automatico
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	180 V
Campo tensione in ingresso massima	250 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Cavo removibile ingresso IEC C13
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Pc , Videosorveglianza , Switch - Router - Storage
Tecnologia	Line interactive (VI-SY-133)
Protezione circuito	N/A
Pannello di controllo	Led - Tasto
Allarme	ACUSTICO E LED
AVR	Si

BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	2
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	24 V
Capacità	11 Ah