

Gruppo di continuità Tecnoware UPS EXA PLUS 3000 FGCEXAPL3002IEC	
Codice	CK471575
EAN	8026475177766
Marca	Tecnoware
Part number	FGCEXAPL3002IEC
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	21
Volume (cm ³)	43062.575
Gruppo di continuità EXA PLUS 3.000. Tecnologia Line Interactive Plus Sinusoidale, Ingresso/uscita 230/230Vac, 50/60Hz, 8 Prese IEC C13 ,dimensioni 14,5x22x45,5 cm, peso 19,7 Kg, autonomia 10-30 min. Display LCD grafico multifunzione e con Intelligent Backlighting System, Connettore EPO porte di comunicazione USB ed RS232 per il controllo UPS e la programmazione di accensione/spegnimento tramite il software gratuito TecnoManager. Scheda SNMP o Dry Contact (opzionale).	

SPECIFICHE	
Formato	tower
Potenza	2.100 w
Marca	Tecnoware

Tecnologia	line interactive (vi-ss-122)
------------	------------------------------

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	42 W
Tipo pannello di controllo LCD	LCD
Tensione di alimentazione	230 V
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0 a 55 °C °C
Intervallo umidità di funzionamento	< 95% non condensata %
Rumorosità	40 dB
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	Si
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	22 cm
Larghezza	14,5 cm
Peso	19,7 kg
Profondità	45,5 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	2100 W
Potenza Erogata Va	3000 Va

Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	1 %
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale
Efficienza a pieno carico	98 %
Tempo d'intervento	2 ms
Spine elettriche connettabili	1
Tipologie spine	IEC320 C13
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	automatico
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	180 V
Campo tensione in ingresso massima	270 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Cavo removibile ingresso IEC C13
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Pc , Caldaie , stufe a pellet , dispositivi medici , console , con PFC ATTIVO
Tecnologia	Line interactive (VI-SS-122)
Protezione circuito	N/A
Pannello di controllo	LCD - Tasti
Allarme	Acustico e LCD
AVR	Si

BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	2
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	48 V
Capacità	9 Ah