

**Gruppo di continuità Tecnoware UPS
EXA PLUS 4500 FGCEXAPL4502IEC**


Codice	CK471576
EAN	8026475177773
Marca	Tecnoware
Part number	FGCEXAPL4502IEC
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	29.9
Volume (cm ³)	84630

Gruppo di continuità EXA PLUS 4.500. Tecnologia Line Interactive Plus Sinusoidale, Ingresso/uscita 230/230Vac, 50/60Hz, 8 Prese IEC C13 e 1 Presa C19 ,dimensioni 19x31,8x42,1 cm, peso 29 Kg, autonomia 10-30 min. Connettore per collegamento a Box Battery aggiuntivo, Display LCD grafico multifunzione e con Intelligent Backlighting System, Connettore EPO porte di comunicazione USB ed RS232 per il controllo UPS e la programmazione di accensione/spegnimento tramite il software gratuito TecnoManager. Scheda SNMP o Dry Contact (opzionale).

SPECIFICHE	
Formato	tower
Potenza	3.150 w
Marca	Tecnoware

Tecnologia	line interactive (vi-ss-122)
------------	------------------------------

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	63 W
Tipo pannello di controllo LCD	LED + DISPLAY
Tensione di alimentazione	230 V
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0 a 55 °C °C
Intervallo umidità di funzionamento	< 95% non condensata %
Rumorosità	40 dB
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	Si
Scheda di rete	No
Usb	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	Si
Cavo Alimentazione	No
Cavo rete	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	31,8 cm
Larghezza	19 cm
Peso	29 kg
Profondità	42,1 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	3150 W
Potenza Erogata Va	4500 Va

Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	1 %
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale
Efficienza a pieno carico	98 %
Tempo d'intervento	2 ms
Spine elettriche connettabili	1
Tipologie spine	IEC320 C13
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	automatico
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	180 V
Campo tensione in ingresso massima	270 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Cavo removibile ingresso IEC C13
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Pc , Caldaie , stufe a pellet , dispositivi medici , console , con PFC ATTIVO
Tecnologia	Line interactive (VI-SS-122)
Protezione circuito	N/A
Pannello di controllo	LCD - Tasti
Allarme	Acustico e LCD
AVR	Si

BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	6
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	72 V
Capacità	9 Ah