

**Gruppo di continuità NILOX NILOX TECH -
Mini UPS PoE 3 DC 25W, batteria integ
NXGCMINIPOE3DC**



Codice	CK471583
EAN	8021735231011
Marca	NILOX
Part number	NXGCMINIPOE3DC
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.644
Volume (cm ³)	1311

Il Mini UPS PoE 3 DC 25W Nilox Tech è una soluzione di alimentazione di backup progettata per garantire la continuità operativa di router, telecamere IP, telefoni VoIP, modem e dispositivi di rete anche in caso di interruzione della corrente elettrica. Grazie alla batteria al litio integrata da 8800 mAh, il dispositivo interviene automaticamente durante i blackout mantenendo alimentati gli apparati collegati.

Dispone di **uscite DC selezionabili a 5V, 9V e 12V** e di una porta **PoE selezionabile 15V/24V**, offrendo la massima compatibilità con numerosi dispositivi di networking e videosorveglianza. La potenza massima in uscita di **25W** consente di alimentare contemporaneamente più dispositivi, mentre il supporto PoE permette di trasportare alimentazione e dati tramite un unico cavo Ethernet.

Il design compatto e **funzionamento silenzioso** lo rende ideale per installazioni domestiche, professionali e commerciali. Integra protezioni contro sovraccarico, sovrascarica e cortocircuito e supporta ingresso universale **100-240V**, garantendo affidabilità e sicurezza durante l'utilizzo.

--

SPECIFICHE	
Formato	desktop
Potenza	25 w
Marca	NILOX
Tecnologia	dc

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	25 W
Tensione di alimentazione	230 V
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0°C ~ 40°C °C
Intervallo umidità di funzionamento	ND %
Rumorosità	0 dB
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	Si
Usb	Si
Altre connessioni	Interfaccia Ethernet LAN, porta PoE 15V/24V selezionabile, uscite DC 5V/9V/12V, porta USB 5V.
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	No
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
Altro	• Numero adattatori DC inclusi: 10 • Tipologia cavo incluso: cavo uscita DC + cavo alimentazione AC • Connettori: adattatori DC multipli per router, modem, telecamere IP e dispositivi di rete

CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	10,5 cm
Larghezza	18 cm
Peso	0,4 kg
Profondità	2,8 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	25 W
Potenza Erogata Va	25 Va
Tensione in uscita 220V	No
Tensione in uscita 230V	No
Tensione in uscita 240V	No
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %
Tipo di forma d'onda	N/A
Efficienza a pieno carico	0 %
Tempo d'intervento	2 ms
Spine elettriche connettabili	0
Tipologie spine	DC + USB + RJ45 Poe
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	No
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si

Campo tensione in ingresso minima	100 V
Campo tensione in ingresso massima	240 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Pres a alimentazione AC (100-240V~, 50/60Hz)
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Bianco
Formato	Desktop
Destinazione d'uso	Protezione Pc , Videosorveglianza , Switch - Router - Storage
Tecnologia	DC
Protezione circuito	N/A
AVR	No
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	4
Tecnologia	Ioni di litio
Tensione nominale	14,8 V
Capacità	8,8 Ah
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	120 min