

Gruppi di continuità Tecnoware UPS EVO DSP PLUS 1200 RACK/TOWER IEC TOGETHER ON FGCEDP1202RTIEC	
Codice	CK471664
EAN	8026475175885
Marca	Tecnoware
Part number	STD0000607469
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	12.2
Volume (cm ³)	40700
Gruppo di continuità EVO DSP PLUS 1.200 RACK TOWER - Potenza 1.200 VA PF 0,9. Tecnologia On Line (VFI) DSP, Efficienza 94%, Ingresso/uscita 230/230Vac 50/60Hz, 8 Prese IEC C13, dimensioni 43,8x8,8x31 cm (2U), peso 12 Kg, autonomia 10 min, contiene 2 batterie da 12Vdc 9AH. Posizionamento in Rack 19" o Tower, Display LCD grafico multifunzione, bypass statico, Hot Swap Battery, Connettore EPO, porte di comunicazione USB ed RS232, per il controllo UPS e la programmazione di accensione/spegnimento tramite il software gratuito TecnoManager. Scheda SNMP o Dry Contact (opzionale).	

SPECIFICHE	
Formato	rack/tower
Potenza	1.080 w
Marca	Tecnoware

Tecnologia	on line (vfi-ss-111)
------------	----------------------

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	64,8 W
Tipo pannello di controllo LCD	LED+DISPLAY
Tensione di alimentazione	230 V
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0 a 55 °C °C
Intervallo umidità di funzionamento	< 95% non condensata %
Rumorosità	44 dB
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	Si
Scheda di rete	No
Usb	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	Si
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	8,8 cm
Larghezza	43,8 cm
Peso	12 kg
Profondità	31 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	1080 W
Potenza Erogata Va	1200 Va

Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	2 %
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale
Efficienza a pieno carico	94 %
Tempo d'intervento	0 ms
Spine elettriche connettabili	1
Tipologie spine	IEC320 C13
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	Statico gestito Elettronicamente
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	110 V
Campo tensione in ingresso massima	300 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Cavo removibile ingresso IEC C13
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Rack/Tower
Destinazione d'uso	Data Center -server, pc, router, apparati Informatici, videosorveglianza, automazione industriale, apparati elettromedicali entry level
Tecnologia	On Line (VFI-SS-111)
Protezione circuito	N/A
Pannello di controllo	LCD - Tasti
Allarme	Acustico e LCD

AVR	No
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	2
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	24 V
Capacità	9 Ah