

Gruppo di continuità Tecnoware UPS EVO DSP PLUS 3600 RACK/TOWER IEC TOGETHER ON FGCEDP3602RTIEC			
Codice	CK471667		
EAN	8026475175908		
Marca	Tecnoware		
Part number	FGCEDP3602RTIEC		
Storage unit			
Unità di vendita	Cadauno		
Confezione	1		
Imballaggio	1		
Peso (kg)	28.2		
Volume (cm³)	98637		
Gruppo di continuità EVO DSP PLUS 3.600 RACK TOWER - Potenza 3.600 VA PF 0,9. Tecnologia On Line (VFI) DSP, Efficienza 94%, Ingresso/uscita 230/230Vac 50/60Hz, 8 Prese IEC C13 e 1 Presa IEC C19,dimensioni 43,8x8,8x63 cm (2U), peso 29 Kg, autonomia 10 min, contiene 6 batterie da 12Vdc 9Ah. Posizionamento in Rack 19" o Tower, Display LCD grafico multifunzione, bypass statico, Hot Swap Battery, Connettore per collegamento a Box Battery aggiuntivo, Connettore EPO porte di comunicazione USB ed RS232 per il controllo UPS e la programmazione di accensione/spegnimento tramite il software gratuito TecnoManager. Scheda SNMP o Dry Contact (opzionale).			

SPECIFICHE	
Formato	rack/tower
Potenza	3.240 w

Marca	Tecnoware
Tecnologia	on line (vfi-ss-111)

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	194,4 W
Tipo pannello di controllo LCD	LED+DISPLAY
Tensione di alimentazione	230 V
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0 a 55 °C °C
Intervallo umidità di funzionamento	< 95% non condensata %
Rumorosità	44 dB
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	Si
Scheda di rete	No
Usb	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	Si
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	8,8 cm
Larghezza	43,8 cm
Peso	29 kg
Profondità	63 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	3240 W

Potenza Erogata Va	3600 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	2 %
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale
Efficienza a pieno carico	94 %
Tempo d'intervento	0 ms
Spine elettriche connettibili	1
Tipologie spine	IEC320 C13
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	Statico gestito Elettronicamente
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	110 V
Campo tensione in ingresso massima	300 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Cavo removibile ingresso IEC C20
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Rack/Tower
Destinazione d'uso	Data Center -server, pc, router, apparati Informatici, videosorveglianza, automazione industriale, apparati elettromedicali entry level
Tecnologia	On Line (VFI-SS-111)
Protezione circuito	N/A
Pannello di controllo	LCD - Tasti

Allarme	Acustico e LCD
AVR	No
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	6
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	72 V
Capacità	9 Ah