

Roommate-off white	
Codice	CK472840
EAN	5099206097582
Marca	LOGITECH
Part number	950-000084
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.956
Volume (cm ³)	5328
PROGETTATA APPOSITAMENTE PER LA COLLABORAZIONE VIDEO RoomMate supporta CollabOS, che consente di implementare in modo semplice Microsoft Teams® Rooms su Android , sulle appliance per Zoom Rooms e su altri servizi di videoconferenza all'avanguardia. POTENZA E CONNESSIONI Con una forma elegante e compatta, RoomMate ti offre tutta la potenza necessaria per videoconferenze HD in sale con uno o due schermi. FLESSIBILE, DISCRETO, SICURO Installa RoomMate in modo sicuro e discreto. Il supporto per computer opzionale consente un'installazione discreta e il fissaggio dei cavi dietro gli schermi, all'interno di armadietti o su carrelli.	

SPECIFICHE	
Marca	LOGITECH

DIMENSIONI	
Altezza	34,5 mm
Larghezza	161 mm
Peso	0 gr
Profondità	211 mm

SPECIFICHE	
Colore primario	bianco
Funzione	Supporto
Materiale	Plastica
Tipologia specifica	Supporto
Altre informazioni	Requisiti di sistema Connessione Internet cablata o wireless Licenza software per soluzioni per sale riunioni (non inclusa) Generale Sistemi operativi: Logitech CollabOS 1.4 o versioni successive Gestione dispositivi: Logitech Sync e piattaforme di gestione dei dispositivi supportate Supporto protocollo di rete: IPv4, IPv6 Supporto proxy: Proxy basato su IP, Proxy basato su FQDN, Proxy basato su file PAC COMPATIBILITÀ E CERTIFICAZIONI <u>Certificazioni</u> Microsoft Teams Rooms per Android Zoom Rooms Compatibilità modalità appliance Microsoft Teams Rooms per Android Zoom Rooms Pexip Room RingCentral Rooms Tencent Meeting Rooms Hardware audio verificato Biamp TesiraFORTÉ X 400 QSC Q-SYS Core 8 Flex Shure IntelliMix P300. <u>Hardware certificato</u> Logitech MeetUp Videocamera Rally Sistema Rally Sistema Rally Plus

	Tap Tap IP <u>Digital signage</u> Insegne digitali Zoom Rooms (solo contenuti video). Interfacce HDMI Out: 2 (fino a 1080p) HDMI In: 1 USB: 3 Tipo A Rete: 10/100/1G Ethernet Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac Alimentazione e cavi Alimentatore: Rilevamento automatico Tensione di esercizio: 100-240 V, 19 V, 4,74 A Dimensioni alimentatore: 127 mm x 51 mm x 30 mm Cavo CC: 1,5 m Cavo AC: 1 m ambiente Temperatura di esercizio: 0 to 40°C Temperatura di immagazzinamento: Da -40 a 70 °C Umidità: 10 to 95% Sicurezza Full Disk Encryption: Porta USB disponibile Crittografia dati: Crittografia simmetrica, PKI Identità dispositivo: Protetto da attestazione dispositivo Accesso dispositivo:: Autenticazione mediante API Protezione chiave: Arm TrustZone, RPMP Sicurezza dispositivo: Blocco Kensington m
--	---