

Switch TP-LINK IES210GPP	
Codice	CK472915
EAN	1210002602112
Marca	TP-LINK
Part number	IES210GPP
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.536
Volume (cm ³)	3800
8× Gigabit RJ45 Ports (2× PoE++, 6× PoE+) 2× Gigabit Combo RJ45/SFP Slots 240W Power Budget* with up to 60W for Each PoE++ Port Professional Industrial-Grade Design: -40~75°C Operating Temperature, 6kV Lighting Protection, and 1+1 Redundant Power Input Abundant Features: Up to 820ft (250m) PoE,** VLAN, QoS, and STP/RSTP Centralized Cloud Management via the Web or Omada App Durable IP40 Aluminum Casing and DIN-rail / Wall-mount Design	

SPECIFICHE	
Marca	TP-LINK
Numero porte LAN	8 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	DC
Alimentatore incluso	No
Consumo energetico	0 W
Alimentazione ridondata	No

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	8000
Vlan supportate	4000
PoE Budget	240 W
Gestione	Managed (CLI)
Altre caratteristiche tecniche	Caratteristiche DHCP: DHCP client
Industriale	Si
Tipologia Layer 3	NO
Stackable	No

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	60 mm
Larghezza	155 mm
Peso	0 gr
Profondità	120 mm
Rack-Mountable	Si
Altre caratteristiche fisiche	Fattore di forma: DIN rail
Nr. unità rack	0

CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	8 N

Altre informazioni sulla connettività	Quantità di porte Combo SFP: 2
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Tipo e velocità porte Uplink	SFP 1GbE