ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Gruppo di continuità APC APC Products BK350G2I	
Codice	CK473248
EAN	0731304792048
Marca	APC
Part number	13433421
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.46
Volume (cm^3)	22341.33378

APC Back-UPS BK350G2I è un gruppo di continuità (UPS) da 350 VA / 210 W progettato per proteggere PC, router, NAS e dispositivi elettronici da blackout, sovratensioni e sbalzi di corrente. Grazie alle 6 prese IEC, alla regolazione automatica della tensione (AVR) e alla comunicazione USB per il monitoraggio del sistema, garantisce continuità operativa e sicurezza dei dati. Il design compatto a torre consente una facile installazione in ufficio o in ambienti domestici, mentre gli indicatori LED permettono di controllare rapidamente lo stato dell'alimentazione e della batteria.

SPECIFICHE	
Marca	APC

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	210 W

Tensione di alimentazione	350 V
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	040 °C
Intervallo umidità di funzionamento	095 %
Rumorosità	45 dB
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	No
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	PowerChute Serial Shutdown per uno spegnimento controllato del sistema e una gestione ottimizzata dell'energia. Nuovo EcoStruxure SmartConnect per Back-UPS, che consente un monitoraggio cloud semplice e sicuro da qualsiasi luogo.
Cavo Alimentazione	No
Cavo rete	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	19 cm
Larghezza	9,1 cm
Peso	6,1 kg
Profondità	31 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	210 W
Potenza Erogata Va	350 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	47 Hz
Frequenza d'uscita Massima	63 Hz

Distorsione tensione di uscita (meno del)	0,1 %
Tipo di forma d'onda	Approsimazione a gradini ad una sinusoidale
Efficienza a pieno carico	100 %
Tempo d'intervento	8 ms
Spine elettriche connettibili	6
Tipologie spine	6x IEC C13 da 10 A
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	No
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	176 V
Campo tensione in ingresso massima	294 V
Numero Connettori in ingresso	6
Tipologia connettori in ingresso	6x IEC C13 da 10 A
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Desktop / Tower
Destinazione d'uso	Protezione Pc
Tecnologia	Line Interactive
Protezione circuito	Line Interactive VI
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	0
Tecnologia	Batteria NON Inclusa
Tensione nominale	230 V
Capacità	83 Ah