

Gruppo di continuità Tecnoware UPS EVO DSP PLUS 800 TOGETHER ON FGCEDP802IEC	
Codice	CK473257
EAN	8026475178763
Marca	Tecnoware
Part number	FGCEDP802IEC
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.44
Volume (cm ³)	13950
Tecnoware FGCEDP802IEC gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 0,8 kVA 720 WUPS EVO DSP PLUS 800 - Tecnologia On Line (VFI) DSP, Efficienza 94%, Ingresso/uscita 230/230Vac 50/60Hz, dimensioni 10x14,5x30 cm peso 5 Kg, autonomia 10 min, contiene 1 batterie da 12Vdc 7,2AH, bypass automatico, porte di comunicazione USB ed RS232 per il controllo UPS e la programmazione di accensione/spegnimento tramite il software gratuito TecnoManager. Scheda SNMP, MODBUS o Dry Contact (opzionale).	

SPECIFICHE	
Marca	Tecnoware

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	43,2 W
Frequenza nominale	50/60 Hz

Tipo pannello di controllo LCD	LED+DISPLAY
Tensione di alimentazione	230 V
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0 - 55 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0 - 95 %
Rumorosità	45 dB
Dissipazione termica	0 Btu/h
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si
Slot per scheda di rete	No
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	NO
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	30 cm
Larghezza	10 cm
Peso	5 kg
Profondità	14,5 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	720 W
Potenza Erogata Va	800 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz

Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0,02 %
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale
Efficienza a pieno carico	94 %
Altre caratteristiche uscita	0
Valutazione efficienza energetica	0 J
Tempo d'intervento	0 ms
Spine elettriche connettabili	4
Tipologie spine	IEC 320
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	Statico gestito Elettronicamente
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	208 V
Campo tensione in ingresso massima	240 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Cavo fisso Schuko
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Data Center -server, pc, router, apparati Informatici, videosorveglianza, automazione industriale, apparati elettromedicali entry level
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	On Line Doppia Conversione
Pannello di controllo	Led - Tasto
Allarme	Overload alarm
Altre Caratteristiche	Overload alarm
AVR	No
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	

Numero batterie incluse	1
Tecnologia	VRLA (Valve Regulated Lead-Acid)
Tensione nominale	12 V
Capacità	7 Ah
Altre caratteristiche Batterie	1
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	18 cm
Lato B	25,5 cm
Lato C	38,8 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Sì
Cablaggio Strutturato	No
Data Center	No
Videosorveglianza	Si
Mondo Educational	Si