

<p>Switch DLINK DXS341032SY Layer 3 con 28 porte 10G SFP+ e 4 uplink 25G</p>	
Codice	CK473441
EAN	0790069473494
Marca	D-LINK
Part number	DXS-3410-32SY
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.96
Volume (cm ³)	20085.75
<p>Il DLink DXS341032SY/E è uno switch gestito Layer 3 ad alte prestazioni progettato per data center, reti campus e infrastrutture aziendali che richiedono connettività a elevata velocità e funzioni avanzate di routing. Lo switch è dotato di 28 porte 10 Gigabit SFP+ e 4 porte uplink 10/25GbE SFP28, offrendo ampia flessibilità per connessioni backbone, aggregazione e distribuzione del traffico in ambienti professionali. La capacità di switching raggiunge 760 Gbps con forwarding fino a 565,44 Mpps, garantendo elevate prestazioni anche in scenari ad alta densità di traffico. Le funzionalità avanzate Layer 3 comprendono routing statico, OSPF, RIPng, VRRP, multicast e supporto fino a 256 interfacce IP, permettendo la segmentazione efficiente della rete e l'ottimizzazione dei flussi dati. Le funzionalità avanzate Layer 3 comprendono routing statico, OSPF, RIPng, VRRP, multicast e supporto fino a 256 interfacce IP, permettendo la segmentazione efficiente della rete e l'ottimizzazione dei flussi dati.</p>	

SPECIFICHE	
Marca	D-LINK

Numero porte LAN	28 n
------------------	------

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	104 W
Alimentazione ridondata	No
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Vlan supportate	4094
Modalità Stacking	Dual Stacking
PoE Budget	0 W
Gestione	Managed (CLI)
Industriale	No
Stackable	Si
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	44 mm
Larghezza	441 mm
Peso	3880 gr
Profondità	250 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	1
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	28 N
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte LAN	SFP+ 10GbE
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	32
Tipo e velocità porte Uplink	SFP28 25Gb