

Server Rack STARTECH open frame 15U a 4 montanti con profondità regolabile	
Codice	CK474411
EAN	0065030887137
Marca	STARTECH
Part number	5661977
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	28
Volume (cm ³)	46080
STARTECH 4POSTRACK15U è un armadio server rack open frame da 19" con capacità di 15U, progettato per ospitare server, switch, apparati di rete, sistemi AV e apparecchiature IT professionali. La struttura a 4 montanti in acciaio garantisce elevata resistenza e affidabilità, con una capacità di carico fino a 544 kg in configurazione statica. La profondità di montaggio regolabile da circa 56 a 101,7 cm consente di adattare facilmente il rack a differenti tipologie di hardware, assicurando la massima compatibilità con le apparecchiature rack standard. Il design a telaio aperto favorisce un'eccellente ventilazione e offre un accesso semplificato ai dispositivi per agevolare installazione, manutenzione e gestione dei cablaggi. Il rack è fornito con ruote, piedini di livellamento, ganci per la gestione dei cavi e predisposizione per il fissaggio a pavimento, offrendo ampia flessibilità di installazione. Ideale per sale server, laboratori IT, ambienti professionali e infrastrutture di rete che richiedono praticità, accessibilità e massime prestazioni operative.	

SPECIFICHE

Colore	nero
Marca	STARTECH
Larghezza	600 mm
Numero montanti verticali	4
Tipologia di rack	rack a pavimento
Tipologia porta anteriore	non presente
Tipologia porta posteriore	cieca

DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	27,6 kg
Lato A	27,5 cm
Lato B	15 cm
Lato C	93,5 cm
SPECIFICHE	
Colore	Nero
Numero montanti verticali	4
Rack Unit	15 U
Tipologia di rack	Rack a pavimento
Materiale	Acciaio
Materiale porta anteriore	Non presente
Montanti verticali regolabili	Si
Tipologia porta anteriore	Non presente
Tipologia di rack	Rack per server
Tipologia porta posteriore	Cieca
Materiale porta posteriore	Lamiera di acciaio
Capacità di carico	544 kg
Industriale	Si
Standard	19"
Grado di protezione	IP53
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	770,85 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	1119 mm
Peso	27,4 kg

SOLUZIONI	
Cablaggio Strutturato	Si