

Server Rack STARTECH open frame 18U a 4 montanti con profondità regolabile	
Codice	CK474412
EAN	0065030886833
Marca	STARTECH
Part number	5661980
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	29.6
Volume (cm ³)	45142.65
STARTECH 4POSTRACK18U è un armadio server rack open frame da 19" con capacità di 18U, progettato per ospitare server, switch, apparati di rete, sistemi AV e apparecchiature per telecomunicazioni in ambienti professionali. La struttura a 4 montanti in acciaio garantisce elevata robustezza e una capacità di carico fino a 544 kg, offrendo un supporto affidabile per infrastrutture IT ad alta densità. La profondità di montaggio regolabile da circa 56 a 101,7 cm permette di adattare il rack a un'ampia gamma di dispositivi rack standard, assicurando massima flessibilità di installazione. Il design a telaio aperto favorisce un'efficace ventilazione delle apparecchiature e consente un accesso rapido per interventi di manutenzione, gestione dei cablaggi e aggiornamenti hardware. Dotato di ruote, piedini di livellamento, ganci per la gestione dei cavi e predisposizione per il fissaggio a pavimento, rappresenta una soluzione versatile per sale server, laboratori IT, ambienti di collaudo e infrastrutture di rete professionali.	

SPECIFICHE	
Colore	nero

Marca	STARTECH
Larghezza	600 mm
Numero montanti verticali	4
Tipologia di rack	rack a pavimento
Tipologia porta anteriore	non presente
Tipologia porta posteriore	cieca

DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	29,8 kg
Lato A	25 cm
Lato B	13 cm
Lato C	142 cm
SPECIFICHE	
Colore	Nero
Numero montanti verticali	4
Rack Unit	18 U
Tipologia di rack	Rack a pavimento
Materiale	Acciaio
Materiale porta anteriore	Non presente
Montanti verticali regolabili	Si
Tipologia porta anteriore	Non presente
Tipologia di rack	Rack per server
Tipologia porta posteriore	Cieca
Materiale porta posteriore	Lamiera di acciaio
Capacità di carico	544 kg
Industriale	Si
Standard	19"
Grado di protezione	IP53
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	904,2 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	1119 mm
Peso	26,5 kg
SOLUZIONI	

Cablaggio Strutturato

Si